

# UNINAKS



## EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 1504 – UN – 004 – 1.07.2013.

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **PLOKILIIM**

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:

**PLOKILIIM , uz oriģinālā iepakojuma, skaties ražošanas datumu un ražotāja norādes.**

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs : **PLOKILIIM ir vispārīgā pielietojuma vieglbetona bloku līme, nesošo un nenesošo sienu mūrēšanai iekšējos un ārējos apstākļos.**

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā : **AS "UNINAKS", Valuste tee 1, 90303 Lihula, Igaunija**

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem: **nav piemērojams**

6. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:

**2 + sistēma**

7. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:

**EVS – EN 998-2 : 2010**

**Tallinas Tehniskās augstskolas, Sertificēšanas iestāde Nr. 1504**

**veica pēc atbilstīgi 2 + sistēmai rūpītīcas un ražošanas drošības procesa kontroles sākotnējo novērtēšanu un izdeva ražošanas procesa kontroles sertifikātu Nr. 1504 – CPR – 050 / 06**

8. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: **nav piemērojams**

9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības :

Būtiskie rakstura lielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Spiedes izturība	M 5	EVS-EN 998-2:2010
Mūrjavas sastāvdalas	NPD	
Sākotnējā sasaistes stiprība	> 0,25 N/mm <sup>2</sup>	
Hlorīdu saturs	< 0,1 % Cl	
Uguns drošība/izturība	A1	
Ūdens uzsūces spēja	≤ 1,0 kg/(m <sup>2</sup> ·h <sup>0,5</sup> )	
Ūdens tvaiku caurlaidība	μ< 15/35	
Siltuma vadības spēja	0,93 W/(m·K)	
Ilgizturība	F 15	
Bīstamo vielu saturs	NPD	GOST 5802

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norāditā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Guido Piksam

AS "UNINAKS" vadītājs

01.07.2013.