

## TOIMIVUSDEKLARATSIOON

nr 1504-UN-004-1.07.2013

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **PLOKILIIM talvine**
2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt: **PLOKILIIM, vaata tootmise kuupäeva ja tehase märgistust toote pakendil**
3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: **PLOKILIIM talvine, kasutamiseks kandvate ja mittekanvate seinte ladumiseks sise- ja välistingimustes õhutemperatuuril kuni -10°C**
4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress: **AS Uninaks, Valtuse tee 1, 90303 Lihula, Eesti**
5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 täpsustatud ülesandeid: **Ei kohaldata**
6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: **Süsteem 2+**
7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote Toimivusdeklaratsiooni korral: **EVS-EN 998-2: 2010 Tallinna Tehnikaülikooli Sertifitseerimisasutus nr 1504 teostas 2+ süsteemi kohaselt tehase ja tehase tootmisohje esmase ülevaatusena ning andis välja tehase tootmisohje vastavussertifikaadi nr 1504-CPD-050/06**
8. Euroopa tehniline hinnang: **Ei kohaldata.**
9. **Deklaratsiooni toimivus**

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Survetugevus	M 5	EVS-EN 998-2:2010
Mõrdi koostis	NPD	
Nakketugevus	> 0,25 N/mm <sup>2</sup>	
Kloriidisisaldus	< 0,1 % Cl	
Tuletundlikus	A1	
Veeimavus	≤ 1,0 kg/(m <sup>2</sup> ·h <sup>0,5</sup> )	
Veeauru läbilaskvus	μ < 15/35	
Soojuseri juhtivus	0,93 W/(m·K)	GOST 5802
Kestvus	F 15	
Ohtlike ainete sisaldus	NPD	

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Guido Piksar


Uninaks AS juhataja

01.07.2013



# UNINAKS

EESTI EHITUSLIKUD KUIVSEGD



1504-UN-004-01.07.2013

AS UNINAKS, Valuste tee 1, 90303,  
Lihula, Eesti  
13

**EVS-EN 998-2:2010**

Etteantud omadustega peeneteraline müürimört  
**PLOKILIIM**, kasutamiseks seintes, millelele  
on esitatud tugevusnõue

Survetugevus: Klass M 5  
Mördi koostis: NPD  
Nakketugevus: > 0,25 N/mm<sup>2</sup>  
Kloriidide sisaldus: < 0,1 % Cl  
Tuletundlikus: A1  
Veeimavus: ≤ 1,0 kg/(m<sup>2</sup>·h<sup>0,5</sup>)  
Veeauru läbilaskvus: μ <15/35  
Soojuseri juhtivus: 0,93 W/(m·K)  
Kestvus: F 15 (GOST 5802 kohaselt)  
Ohtlike ainete sisaldus: NPD