

VASTAVUSDEKLARATSIOON



Marmorbetoon

Valge Polümeerbetoon väikevalutöödeks

Tootja:

AS UNINAKS
Valuste tee 1
Lihula 90303
Eesti
Telefon 00 372 65 65 744

Toode: Uninaks Lihula kuivsegude tehases toodetud etteantud omadustega peeneteraline valge tooniga kuivbetoon väikevalutöödeks.

- **Survetugevusklass C35/45** EVS-EN 206-1:2007 alusel

Kasutuskohad: Marmorbetoon sobib kasutamiseks sise- ja välitingimustes. Aluspinnaks ja nakkepinnaks sobivad igasugused mahupüsivad mineraalsed ja niiskuskindlad pinnad.

- Dekoratiivseteks betooni valutöödeks
- Betoonist väikedetailide valuks

Tehnilised andmed:

Koostis:

- Valge Portlandtsement 52,5 N
- Valge dolomiitkillustik tera suurusega kuni 3 mm
- Heleda tooniga kvartslüü
- Polümeerid, plastifikaatorid ning töötlemist hõlbustavad ja ilmastikukindlust tõstvad lisandid

Kivinenud betooni omadused:

Tugevusklass **C35/45** EVS-EN 206-1:2007 alusel

Survetaluvus 7 ööpäeva möödudes valutöödest, mittevähem kui 35 MPa
Survetaluvus 28 ööpäeva möödudes valutöödest, mittevähem kui 45 MPa

Kasutustingimused: vastavalt tootja juhisele pakendil.

Lisatava vee hulk 13-15 % segupulbri kaalust. Valmissegu kasutusaeg kuni 4 tundi. Toote säilivusaeg kinnises originaalpakendis 12 kuud alates tootmise kuupäevast pakendil.

Tootja deklareerib: toode on vastavuses *Euroopa Liidu Ehitustoodete Direktiivile 89/106 EEC*.

Uninaks AS tootmisprotsess vastab ISO 9001:2000 kvaliteedisüsteemi standardi nõuetele. Standardi nõudeid ning kuivbetoonide tootmisohjeid kontrollib Metrosert AS.

Uninaks AS tehase testlabor võtab igast tootepartiist proovikehad, mida säilitatakse üks aasta võimalike võrdluskatsete teostamiseks.

Kuupäev: 02. veebruar 09 a.

Guido Piksar
AS UNINAKS Juhatuse liige

