

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. UN 403-07.2014.

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **NOBENAKS**
2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:
skatīties uz oriģinālā iepakojuma ražošanas datumu un ražotāja norādes.
3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs: **NOBENAKS paredzēts izmantot iekšējos apstākļos, kā uz cementa bāzes ražotu pašizlīdzinošo grīdas špakteli.**
4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā: **AS "UNINAKS", Valuste tee 1, 90303 Lihula, Igaunija**
5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem: **nav piemērojams**
6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:
4 + sistēma
7. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:
EVS – EN 13813 : 2005
8. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: **nav piemērojams**
9. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

Būtiskie rakstura lielumi	Eksploatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Uguns drošība/izturība	A1 _{FL}	EVS-EN 13813:2005
Korodējošo vielu atšķirība	CT	
Ūdens uzsūces spēja	NPD	
Ūdens tvaiku caurlaidība	NPD	
Spiedes izturība	C 20	
Stiepes izturība	F5	
Nodiluma izturība	NPD	
Skaņas izolācija	NPD	
Skaņas absorbcija	NPD	
Siltuma vadības spēja	NPD	
Ķīmiskā noturība	NPD	

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām.



Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Guido Piksar

AS "UNINAKS" vadītājs

01.07.2013.



UN 403-07.2014

AS UNINAKS, Valuste tee 1, 90303,
Lihula, Eesti
13

EN 13813 CT- C20- F5

lekšējos apstākļos izmantojama grīdas pašizlīdzinošā špaktele uz
cementa bāzes NOBENAKS

Uguns izturība:	A1 _{FL}
Korodējošo vielu atšķirība:	CT
Ūdens uzsūce:	NPD
Ūdens tvaiku caurlaidība:	NPD
Spiedes izturība:	C20
Stiepes izturība:	F5
Nodiluma izturība:	NPD
Plūstamība:	140-150 mm
Sasaistes stiprība:	B1.0
Skaņas izolācija:	NPD
Skaņas absorbcija:	NPD
Siltuma vadītspēja:	NPD
Ķīmiskā noturība:	NPD

AS "UNINAKS" vadītājs
Guido Piksar

