

UNINAKS



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. UN 502 –02.2014.

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas kods: **NAKS 2 C1 TESI**
 2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā: **NAKS-2**
 3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs : *uz cementa bāzējoša flīžu līme sienām un grīdām, izmantošanai iekšējos un ārējos apstākļos .*
 4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā : **AS "UNINAKS", Valuste tee 1, 90303 Lihula, Igaunija**
 5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem: **nav piemērojams**
 6. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:
- 3 Sistēma**
7. Ekspluatācijas īpašību deklarācija atbilst harmonizētam standartam : **EN12004:2008 +A1:2012**
 - Sākotnējie tipveida testi veikti Tallinnas Tehniskās augstskolas, Būvniecības institūta, Būvmateriālu zinātnes un izmēģinājuma laboratorijā ar reģ. Nr. L004 .
 8. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: **nav piemērojams**
 9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības :

Būtiskie rakstura lielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Uguns drošība/izturība	A1	
Sākotnējā atraušanas sasaistes stiprība	$\geq 1.0 \text{ N} / \text{mm}^2$	
Atraušanas stiprība pēc ūdens uzsūkšanas	$\geq 1.0 \text{ N} / \text{mm}^2$	
Atraušanas stiprība pēc karsēšanas	$\geq 1.0 \text{ N} / \text{mm}^2$	
Atraušanas stiprība pēc sasalšanas cikliem	$\geq 1.0 \text{ N} / \text{mm}^2$	
Nobīde	< 0,5 mm	
		EN 12004 : 2008 + A1 : 2012

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Guido Piksam

AS "UNINAKS" vadītājs

03.02.2014.

