

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. UN 108-2014-10-01

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **BETONAS VERTIKALIOMS SIŪLĖMS UŽPILDYTI C40/50.**
- Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį: **betonas vertikalioms siūlėms užpildyti C40/50, žr. produkto pakuotėje nurodytą pagaminimo datą ir gamyklos ženklą.**
- Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją: **C40/50 yra pastovaus tūrio skiedinys vertikalioms ir horizontalioms betono elementų siūlėms užpildyti. Žiemą naudojamas kartu su nuo užšalimo apsaugančiu priedu, dirbant iki -10 °C temperatūroje.**
- Gamintojo pavadinimas, registruotasis komercinis pavadinimas arba registruotasis prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:
AS „Uninaks“, Valuste tee 1, 90303 Lihula, Estija.
- Jeigu reikia, įgalioto atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas: **netaikoma.**
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip numatyta V priede: **4 sistema.**
- Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju: *pagal EVS-EN 206:2014, „Uninaks“ AS „Lihula“ gamyklos gamybos kontrolė P6, iš gamyklos paimtų mėginių testavimas pagal testavimo planą. Pirminiai tipo testavimai atlikti Talino technikos universiteto statybos produktų institute.*
- Europos techninis įvertinimas: **netaikoma.**
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės**

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Suderintos techninės specifikacijos
Stiprio gniuždant klasė	C 40/50	EVS-EN 206:2014
Sukibimas	> 0,15 N/mm ²	
Chlorido dalis sudėtyje	< 0,1 % Cl	
Atsparumas ugniai	A1	
Vandens įgeriamumas	≤ 0,5 kg/(m ² ·h ^{0,5})	EVS 814:2003
Aplinkosaugos klasės	XC2, XD2, XS1, XF2	
Trukmė	0,03 kg/m ² 56 ciklų	
Pavojingos medžiagos sudėtyje	Nėra	

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamąsias eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota vadovaujantis 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Gamintojo vardu pasirašo:

Guido Piksar



AS „Uninaks“ vadovas

2016 m. spalio 1 d.