

UNINAKS



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. UN 504 –02.2014.

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas kods: **NAKS 4**

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:

skaties uz oriģinālā iepakojuma ražošanas datumu un ražotāja norādes.

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs : *uz cementa bāzējoša flīžu līme grīdām, izmantošanai iekšējos un ārējos apstākļos .*

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā : **AS "UNINAKS", Valuste tee 1, 90303 Lihula, Igaunija**

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem: **nav piemērojams**

6. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:

3 Sistēma

7. Ekspluatācijas īpašību deklarācija atbilst harmonizētam standartam : **EN12004:2007 +A1:2012**

Sākotnējie tipveida testi veikti Tallinnas Tehniskās augstskolas, Būvniecības institūta, Būvmateriālu zinātnes un izmēģinājuma laboratorijā ar reģ. Nr. L004 .

8. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: **nav piemērojams**

9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības :

Būtiskie rakstura lielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Ugums drošība/izturība	F	
Sākotnējā atraušanas sasaistes stiprība	$\geq 1.0 \text{ N} / \text{mm}^2$	
Atraušanas stiprība pēc ūdens uzsūkšanas	$\geq 1.0 \text{ N} / \text{mm}^2$	
Atraušanas stiprība pēc karsēšanas	$\geq 1.0 \text{ N} / \text{mm}^2$	
Atraušanas stiprība pēc sasalšanas cikliem	$\geq 1.0 \text{ N} / \text{mm}^2$	

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Guido Piksar

AS "UNINAKS" vadītājs
03.02.2014.

