

Looduslike –ja tehiskivide „sängitus“ ja vuukimissegu

CUBE

ILMASTIKUKINDEL KUIVSEGU, LOODUSLIKE –JA TEHISKIVIDE PAIGALDAMISEKS TUGEVALE ALUSINNALE.

KIVIDE „SÄNGITAMISEKS“ JA JÄRELVOUKIMISEKS

KASUTAMISEKS SISE- JA VÄLISTINGIMUSTES.

KOOSTIS

- Klassifitseeritud kuiv liiv, vett läbilaskvad täite ja sideained, väike kogus portlandtsementi.

ETTEVALMISTUSED TÖÖKS JA TÖÖTAMINE KUIVSEGUGA

- CUBE kuivsegu kasutatakse looduskivide, põletatud savist tänavakivide ja tsementkivide paigaldamisel tugevale aluspinnale.
- Segukihi paksus kivide all sõltub kivide mõõtudest ja aluspinna tasasusest. Tavaliselt 1-5 cm.
- „Sängitatud“ kivide vuukimisel harjata kuivsegu vuukidesse nii, et vuugid oleksid täielikult täitunud. Täidetud vuukidega sillutist niisutada kergelt ja seejärel kivipinnad puhastada. CUBE segu tugevneb õhuniiskuse toimel pikema aja jooksul.
- Kivinenud segu ei tolma vuukidest välja. Samas on segul omadus aluspinnasesse läbi lasta vihmavett ja niiskust.

SOOVITUSED - HOIATUSED

- Töötamisel peab aluspinna ja keskkonna temperatuur olema pluss kraadides. Värskest valatud betooni hoida külmumise eest.
- Tasandustöödel soovituslik kihipaksus 10-50 mm
- Segu kuivamise ajal kaitsta värsket betooni vihma ja otsese päikesekiirguse eest. Vajadusel niisuta värsket valu veega.
- Toode sisaldab tsementi. Veega kokkupuutumisel tekib leeliseline reaktsioon. Võib tekitada nahaärritust. Silma sattumisel loputa kohe rohke puhta veega. Täpsemad andmed toote ohutuskaardilt.

SÄILITAMINE

- Kottides segupulbrit hoida kuivas ruumis.
- Segupulbri säilimisaeg kuni 1 aasta.