

MÜÜRISEGU NAKS M100



NAKS SILER
EHITUSSEGUD

CE
1504

UNINAKS AS, Valuste tee 1
Lihula 90303, Eesti / Estonia
13

EVS-EN 998-2

MÜÜRISEGU M 100 fine-grained mortar with set properties for use in walls with strength requirements

Compressive strength class	M 10 (≥ 10 N/mm ²)
Mortar ingredients EN 1052-3 appendix C tabular value	$\geq 0,15$ N/mm ²
Adhesion strength	NPD
Chloride content	< 0.1% Cl
Reaction to fire	A1
Water absorption	$\leq 0,5$ kg/(m ² ·h ^{0,5})
Water vapour permeability (tabular value)	15/35
Thermal conductivity (tabular value)	0.93 W/m·K
Durability (GOST 5802)	F 15
Dangerous substances	NPD

CE
1504

UNINAKS AS, Valuste tee 1
Lihula 90303, Eesti / Estonia
13

EVS-EN 998-2

Etteantud omadustega peeneteraline müürimört **MÜÜRISEGU M 100**, kasutamiseks seintes, millelele on esitatud tugevusnõue

Survetugevus	M 10 (≥ 10 N/mm ²)
Nakketugevus nihkel, EN 1052-3 lisa C tabeliväärtus	$\geq 0,15$ N/mm ²
Nakketugevus paindel	NPD
Kloriidisisaldus	$\leq 0,1$ % Cl
Veeimavus	$\leq 0,5$ kg/(m ² ·min ^{0,5})
Veeauru läbilaskvus EN 1745:2012 A.12 (tabeliväärtus)	15/35
Soojuserijuhtivus EN 1745:2015 A.12 (tabeliväärtus)	0,93 W/(m·K)
Kestvus (GOST 5802)	F15
Tuletundlikkus	A1
Ohtlike ainete sisaldus	NPD