

NAKKEDISPERSIOON

СЦЕПЛЯЮЩАЯ ДИСПЕРСИЯ

Полимерная дисперсия для грунтовки повышения сцепления и износостойкости растворов.

- Сцепляющая дисперсия представляет собой мелкодисперсную дисперсию, которая прекрасно

ПРИМЕНЯЕТСЯ

Полы

1. Грунтовка полов для улучшения сцепления до их выравнивания соответствующими растворами выравнивающими 1:3 до 1:5
2. Укрепление пола и увеличение износостойкость 1:5 до 1:20
3. Укрепление непрочных поверхностей увеличение износостойкости 1:5 до 1:10

Стены и потолки

1. Штукатурка: Укрепление (Добавить дисперсию в воду смеси) 1:5 до 1:20
2. Цементные растворы 1 – 5 мм: Увеличение сцепления (Добавить дисперсию в воду смеси) 1:5
3. Цементные растворы 5 – 20 мм: Увеличение сцепления (Добавить дисперсию в воду смеси) 1:10
4. Бетонные и оштукатуренные поверхности: Укрепление непрочных поверхностей (Нанести дисперсию на поверхность пола при помощи щётки или набрызгом, дать высохнуть) 1:10

Дисперсию перечь от замораживания!