

NAKS - 1

КЛЕЯЩИЙ РАСТВОР ПОД КЕРАМИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Смесь подходит для установки керамических плиток на камень, бетон и на другие твёрдые поверхности.
- Можно использовать для
- установки стеновых плиток, установки плиток для пола
- Подходит для использования в сухих влажных помещениях (в ванных комнатах, в банях и т.д.).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ

- Порошок смеси высыпать из мешка в мешалку или в широкую посуду.
- Добавить воды в качестве 20 – 26% (1-1,3 на 5 л и 5- 6,5 на 25 л) от веса смеси, тщательно перемешивать.
- Перед установкой плитки дать 10 - 15 мин. постоять.
- Готовую смесь можно использовать течений 4 часов.

УСТАНОВКА

- Смесь наносится на поверхность шпателем для плитки.
- Нормальная толщина смеси на стене 3 – 8 мм.
- Плитки нажимают на смесь течений 10 мин. после нанесения смеси на поверхность.

ОКАМЕНЕНИЕ

- До начала расшивки швов оклеенные поверхности должны затвердеть в течение: стены 1-2 суток, полы 2-3 суток.
- Поверхности достигнут своей окончательной твёрдости за 2 недели.

ОГРАНИЧЕНИЯ

- Температура использования смеси должна быть выше +5°C.
- Смесь не подходит для использования в бассейнах и наружи.
- На покрытый пол не советуется наступать раньше 2 - 3 суток.
- Невлагостойкие поверхности грунтовать предварительно составом Uninaks NIISKUSTÖKE. Слабые поверхности обработать дисперсией Uninaks NAKKEDISPERSIOON.

ХРАНЕНИЕ

- Срок хранения смеси 1 год.
- Смесь в мешках следует хранить в сухой помещений.

НОРМА УПОТРЕБЛЕНИЯ

- Для покрытия 1 м² площади плитками применяют 3 - 4 кг смеси.