

NIISKUSTŌKE

MITRUMA BREMZE

PAMATVIRSMU GRUNTĒŠANAI

PAMATVIRSMAS

- Ģipškartona plāksnes, betoni, mūri, apmetumi, akmens, polimēra materiāli.

PIELIETOŠANA

- Mitrās, slapjās telpās pie temperatūras virs +10°C.
- Pamatvirsmām ir jābūt nosacīti sausai un tīrai.

PATĒRIŅŠ

- Cietas, mitrumu maz uzsūcošas virsmas gruntējot divās kārtās 0,15 l/m².
- Mitrumu uzsūcošas virsmas gruntējot divās kārtās 0,3 l/m².
- Sasaistes kārtas izveidošanai uz vecajām flīzēm un PVC virsmām 0,5 l/m².

PIELIETOŠANAS PAMĀCĪBA

- Mitruma aizturošo grunti uzklāj uz pamatvirsmas ar otu vai rullīti divās kārtās.
- Pirmo kārtu atšķaida ar ūdeni 1:1.

BRĪDINĀJUMS : PASARGĀT NO SASALŠANAS !

UZGLABĀŠANA, IEROBEŽOJUMI

- Uzglabāšanas laiks oriģinālajā iepakojumā 12 mēneši.
- Sargāt no sasalšanas.