

ДЕКЛАРАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК КАЧЕСТВА

№ UN 101-01.04.2021

1. Неповторимый идентификационный код типа изделия: **СУХОЙ БЕТОН С30**
2. Номер типа, партии или серии или иной элемент, позволяющий идентифицировать строительное изделие согласно части 4 статьи 11: **СУХОЙ БЕТОН С30- смотрите дату изготовления и маркировку завода на упаковке изделия.**
3. Планируемое целевое назначение (целевые назначения) строительного изделия, предусмотренное изготовителем, в соответствии с применяемым унифицированным техническим описанием: **СУХОЙ БЕТОН С30 крупнозернистый бетон для заливки разравнивающих слоев, для заливки и ремонта бетонных полов. В зимний период производится с морозостойкой присадкой для применения при температуре до -10 °С.**
4. Требуемое в части 5 статьи 11 наименование производителя, зарегистрированное наименование товара или зарегистрированная торговая марка и контактный адрес:
AS Uninaks, Валусте тээ, 1, 90303 Лихула, Эстония
5. При необходимости наименование и контактный адрес уполномоченного представителя, в полномочия которого входят задачи, уточненные в части 2 статьи 12: **Не применяется**
6. Установленная в приложении 5 система (системы) оценивания и контроля стабильности характеристик строительного изделия: **Система 4**
7. Строительное изделие, на которое распространяется действие унифицированного стандарта, в случае Декларации характеристик качества: **Управление производственным процессом Р6 лихулаского завода Uninaks AS на основании EVS-EN 206:2014+A2:2021, испытание взятых с завода образцов в соответствии с планом испытания. Первичные типовые испытания выполнены в Институте строительных изделий Таллиннского технического университета.**
8. Европейская техническая оценка: **Не применяется.**
9. **Характеристики декларации**

Основные свойства	Характеристики качества	Унифицированное техническое описание
Класс предела прочности при сжатии	C 25/30	EVS-EN 206:2014+A2:2021 ГОСТ 5802
Прочность сцепления	> 0,15 Н/мм ²	
Содержание хлора	< 0,1 % Cl	
Класс огнестойкости	A1	
Водопоглощаемость	≤ 0,5 кг/(м ² ·ч ^{0,5})	
Экологические классы	XC2, XF2	
Стойкость	F 15	
Содержание опасных веществ	Нет	

10. Характеристики изделия, установленные в пунктах 1 и 2, находятся в соответствии с характеристиками качества, декларированными и указанными в пункте 9.

Настоящая декларация характеристик качества выдана под исключительную ответственность производителя, установленного в пункте 4.

Подписано изготовителем от имени:

Гуйдо Пиксар

Руководитель Uninaks AS

01.04.2021

