

EESTI EHITUSLIKUD KUIVSEGUD

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. UN 101 – 20.11.2024.

- Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **BETOON C40**
- Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:
BETOON C40, uz oriģinālā iepakojuma skaties ražošanas datumu un ražotāja norādes.
- Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs: **BETOON C40 ir labi aizpildošs, viegli izlīdzināms un slīpējams, pēc masas stabili cietējošs, izturīgs pret sāli un salu. Ziemas periodā ražo ar sala izturīgām piedevām, izmantošanai līdz -10°C.**
- Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā: **AS "UNINAKS", Valuste tee 1, 90303 Lihula, Igaunija**
- Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem: **nav piemērojams**
- Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā: **4 + sistēma**
- Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts: **EVS – EN 206 : 2014+A2:2021 pamatā**
Uninaks AS Lihula rūpnīcas ražošanas procesa kontroles P6 ietvaros, veikta parauga testēšana pēc testēšanas plāna.
Sākotnējās tipveida pārbaudes veiktas Tallinnas Tehniskās Augstskolas Būvniecības institūtā.
- Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: **nav piemērojams**
- Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtieskie rakstura lielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Spiedes izturība klase	C30/37	EVS-EN 206:2014+A2:2021
Sākotnējā sasaistes stiprība	> 0,15 N/mm ²	
Hlorīdu saturs	< 0,1 % Cl	
Uguns drošība/izturība	A1	
Ūdens uzsūces spēja	≤ 0,5 kg/(m ² ·h ^{0,5})	
Vides klases	XC3, XD2, XS1, XF3	
Ilgizturība	F 15	
Bīstamo vielu saturs	NAV	GOST 5802

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Paraksts ražotāja vārdā

Gert Piksar

Uninaks AS sales and quality manager

20.11.2024

