


# UNINAKS



## EESTI EHITUSLIKUD KUIVSEGUD

### EKSPLUATÄCIJAS İPAŠİBU DEKLARÄCIJA

Nr. UN 111 – 01.07.2023.

1. UnikÄls izstrÄdÄjuma tipa identifikÄcijas numurs: **JOOTEBETOON NAKS JC55 (PLÜSTOŠAOS BETONS NAKSJC55)**

2. Tipa, partijas vai sÄrijas numurs vai kÄds cits b¼vizstrÄdÄjuma identifikÄcijas elements, kÄ noteikts 11. panta 4. punktÄ:

**JOOTEBETOON NAKS JC55 (PLÜSTOŠAOS BETONS NAKSJC55), uz oriġinÄlÄ iepakojuma skaties ražošanas datumu un ražotÄja norÄdes.**

3. B¼vizstrÄdÄjuma paredzÄtais izmantojums vai izmantojumi saskaņÄ ar piemÄrojamo saskaņoto tehnisko specifikuÄciju, kÄ paredzÄjis ražotÄjs : **JOOTEBETOON NAKS JC55 (PLÜSTOŠAOS BETONS NAKSJC55) ir ar labu pl¼stamību, Ätri ciet¼jošs, nedaudz briestošs sausais betons, ar paaugstinÄtu spiediena izturību, izturīgs pret sÄli un salu, pielietošanai vispÄr¼ējai, aizpildošai un enkuratsaišu beton¼šanai. Ziemas periodÄ ražo ar sala izturīġÄm piedevÄm, izmantošanai līdz -10°C**

4. RažotÄja nosaukums, reġistrÄtais komercnosaukums vai reġistrÄtÄ preču zime un kontaktadrese, kÄ noteikts 11. panta 5. punktÄ :

**AS "UNINAKS", Valuste tee 1, 90303 Lihula, Igaunija**

5. Vajadzības gadījumÄ tÄ pilnvarotÄ pÄrstÄvja vÄrds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktÄ nosauktajiem uzdevumiem: **nav piemÄrojams**

6. EksploatÄcijas İpašību noturības novÄrt¼juma un pÄrbaudes sistÄma vai sistÄmas, kÄ noteikts V pielikumÄ:

**4 + sistÄma**

7. GadījumÄ, ja eksploatÄcijas İpašību deklarÄcija attiecas uz b¼vizstrÄdÄjumu, kuram ir saskaņotais standarts:

**EVS-EN 1504-2017 pamatÄ Uninaks AS Lihula rūpnīcas ražošanas procesa kontroles P6 ietvaros, veikta parauga test¼šana p¼c test¼šanas plÄna.**

**SÄkotn¼jÄs tipveida pÄrbaudes veiktas Tallinnas TehniskÄs Augstskolas B¼vniecības instit¼tÄ.**

8. GadījumÄ, ja eksploatÄcijas İpašību deklarÄcija attiecas uz b¼vizstrÄdÄjumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novÄrt¼jums: **nav piemÄrojams**

9. DeklarÄtÄs eksploatÄcijas İpašības :

B¼tiskie rakstura lielumi	EksploatÄcijas İpašības	Saskaņota tehniskÄ specifikuÄcija
Spiedes izturības klase p¼c 28 dienÄm	>55MPa	EVS-EN 1504-2017
Sasaistes st¼pība	> 1 N/mm <sup>2</sup>	
Spiediena elastības modulis	>20GPa	
Nobīdes izturība	NPD	
Neierobežota sarukšana / piebriešana	<0,1%	
Hlorīdu saturs	< 0,1 % Cl	
Siltuma uzbriešana	< 100x10-6/K	
IzstrÄdÄšanas laiks	30 min	
¼dens j¼tība	NPD	
Uguns drošība	A1	
¼dens uzs¼ces sp¼ja	≤ 0,5 kg/(m <sup>2</sup> ·h <sup>0,5</sup> )	
Vides klases	XC4, XD3, XS3, XF4, XA3	EVS-EN 206:2014+A2:2021 EVS-EN 814:2020
Ilgizturība	0,05 kg/m <sup>2</sup> 56 cikli	
B¼stamo vielu saturs	NAV	

10. Pielikuma 1. un 2. punktÄ norÄdītÄ izstrÄdÄjuma eksploatÄcijas İpašības atbilst 9. punktÄ norÄdītÄjÄm deklarÄtÄjÄm eksploatÄcijas İpašībÄm.

Par šo izdoto eksploatÄcijas İpašību deklarÄciju ir atbildīġs vienīġi 4. punktÄ norÄdītÄis ražotÄjs.

Parakstīts ražotÄja vÄrdÄ:

Guido Piksar

AS "UNINAKS" vadītÄjs

01.07.2023.

