UNINAKS

EESTI EHITUSLIKUD KUIVSEGUD

ДЕКЛАРАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК КАЧЕСТВА

№ UN 111-06.11.2019

1. Неповторимый идентификационный код типа изделия: ***ЛИТОЙ БЕТОН С55***
2. Номер типа, партии или серии или иной элемент, позволяющий идентифицировать строительное изделие согласно части 4 статьи 11: ***ЛИТОЙ БЕТОН С55- смотрите дату изготовления и маркировку завода на упаковке изделия.***
3. Планируемое целевое назначение (целевые назначения) строительного изделия, предусмотренное изготовителем, в соответствии с применяемым унифицированным техническим описанием: *Бетон с хорошей текучестью, быстро затвердевающий и немного расширяющийся перед отвердеванием. Бетон с высокой прочностью на сжатие, для выполнения последовательной заливки и заполнения, а также для установки и монолитизации анкеров. В зимний период производится с морозостойкой присадкой для применения при температуре до -10 °C.*
4. Требуемое в части 5 статьи 11 наименование производителя, зарегистрированное наименование товара или зарегистрированная торговая марка и контактный адрес:

   AS Uninaks, Валусте теэ, 1, 90303 Лихула, Эстония
5. При необходимости наименование и контактный адрес уполномоченного представителя, в полномочия которого входят задачи, уточненные в части 2 статьи 12: *Не применяется*
6. Установленная в приложении 5 система (системы) оценивания и контроля стабильности характеристик строительного изделия: ***Система 4***
7. Строительное изделие, на которое распространяется действие унифицированного стандарта, в случае Декларации характеристик качества: *Управление производственным процессом Р6 лихулаского завода Uninaks AS на основании EVS-EN 206:2014+A1:2016, испытание взятых с завода образцов в соответствии с планом испытания. Первичные типовые испытания выполнены в Институте строительных изделий Таллиннского технического университета.*
8. Европейская техническая оценка: *Не применяется.*
9. *Характеристики декларации*

Основные свойства	Характеристики качества	Унифицированное техническое описание
Класс предела прочности при сжатии	C 30/37	EVS-EN 206:2014+A1:2016
Прочность сцепления	> 0,15 Н/мм²	
Содержание хлора	< 0,1 % Cl	
Класс огнестойкости	A1	
Водопоглощаемость	≤ 0,5 кг/(м²·ч^{0,5})	
Экологические классы	XC4, XD3, XS3, XF4,XA3	
Стойкость	F 56	**ГОСТ 5802**
Содержание опасных веществ	Нет	

10. Характеристики изделия, установленные в пунктах 1 и 2, находятся в соответствии с характеристиками качества, декларированными и указанными в пункте 9.

Настоящая декларация характеристик качества выдана под исключительную ответственность производителя, установленного в пункте 4.

Подписано изготовителем от имени:

Гуйдо Пиксар

Руководитель Uninaks AS

06.11.2019