

UNINAKS

EESTI EHITUSLIKUD KUIVSEGUD



EKSPLUATÄCIJAS İPAŞİBU DEKLARÄCIJA

Nr. UN 110 – 01.07.2025.

- UnikÄls izstrÄdÄjuma tipa identifikÄcijas numurs: **JOOTEBETOON NAKS JC70 (PLÜSTOŞAIS BETONS NAKS JC70)**
- Tipa, partijas vai sÄrijas numurs vai kÄds cits b¼vizstrÄdÄjuma identifikÄcijas elements, kÄ noteikts 11. panta 4. punktÄ: **JOOTEBETOON NAKS JC70 (PLÜSTOŞAIS BETONS NAKS JC70), uz oriġinÄlÄ iepakojuma skaties raġošanas datumu un raġotÄja norÄdes.**
- B¼vizstrÄdÄjuma paredzÄtais izmantojums vai izmantojumi saskaņÄ ar piemÄrojamo saskaņoto tehnisko specifikuÄciju, kÄ paredzÄjis raġotÄjs: **JOOTEBETOON NAKS JC70 (PLÜSTOŞAIS BETONS NAKS JC70) JC70 ir ar labu plÄstamību, Ätri cietējoşs, nedaudz briestoşs sausais betons, ar paaugstinÄtu spiediena izturību, izturīgs pret sÄli un salu, pielietoşanai vispÄrējai, aizpildoşai un enkursatīşu betonēşanai. Ziemas periodÄ raġo ar sala izturīgÄm piedevÄm, izmantoşanai līdz -10°C.**
- RaġotÄja nosaukums, reġistrÄtais komercnosaukums vai reġistrÄtÄ preču zīme un kontaktadrese, kÄ noteikts 11. panta 5. punktÄ: **AS "UNINAKS", Valuste tee 1, 90303 Lihula, Igaunija**
- Vajadzības gadījumÄ tÄ pilnvarotÄ pÄrstÄvja vÄrds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktÄ nosauktajiem uzdevumiem: **nav piemÄrojams**
- EkspluatÄcijas İpaşību noturības novÄrtējuma un pÄrbaudes sistÄma vai sistÄmas, kÄ noteikts V pielikumÄ: **4 + sistÄma**
- GadījumÄ, ja ekspluatÄcijas İpaşību deklarÄcija attiecas uz b¼vizstrÄdÄjumu, kuram ir saskaņotais standarts: **EVS-EN 1504-2017 pamatÄ Uninaks AS Lihula rūpnīcas raġošanas procesa kontroles P6 ietvaros, veikta parauga testēşana pēc testēşanas plÄna.**
SÄkotnējÄs tipveida pÄrbaudes veiktas Tallinnas TehniskÄs Augstskolas B¼vniecības instit¼tÄ.
- GadījumÄ, ja ekspluatÄcijas İpaşību deklarÄcija attiecas uz b¼vizstrÄdÄjumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novÄrtējums: **nav piemÄrojams**
- DeklarÄtÄs ekspluatÄcijas İpaşības:

B¼tiskie rakstura lielumi	EkspluatÄcijas İpaşības	Saskaņota tehniskÄ specifikuÄcija
Spiedes izturības klase pēc 28 dienÄm	>55/67MPa	EVS-EN 1504-2017
Sasaistes stīprība	> 015 N/mm²	
Spiediena elastības modulis	>20GPa	
Nobīdes izturība	NPD	
Neierobeġota sarukşana / piebrieşana	<0,1%	
Hlorīdu saturs	< 0,1 % Cl	
Siltuma uzbrieşana	< 100x10-6/K	
IzstrÄdÄšanas laiks	30 min	
¼dens j¼tība	NPD	
Uguns droşība	A1	
¼dens uzs¼ces spēja	≤ 0,5 kg/(m²·h ^{0.5})	EVS-EN 206:2014+A2:2021 EVS-EN814:2020
Vides klases	XC4, XD3, XS3, XF4, XA3	
Ilgizturība	0,01 kg/m² 56 cikli	
Bistamo vielu saturs	NAV	

10. Pielikuma 1. un 2. punktÄ norÄdÄtÄ izstrÄdÄjuma ekspluatÄcijas İpaşības atbilst 9. punktÄ norÄdÄtajÄm deklarÄtajÄm ekspluatÄcijas İpaşībÄm.

Par šo izdoto ekspluatÄcijas İpaşību deklarÄciju ir atbildēģs vienīgi 4. punktÄ norÄdÄtais raġotÄjs.

Parakstīts raġotÄja vÄrdÄ.

Gert Piksar

AS "UNINAKS" vadītājs

01.07.2025.

