


UNINAKS



EESTI EHITUSLIKUD KUIVSEGUD

EKSPLUATÄCIJAS İPAŠİBU DEKLARÄCIJA

Nr. UN 110 – 01.07.2023.

- UnikÄls izstrÄdÄjuma tipa identifikÄcijas numurs: **JOOTEBETOON NAKS JC70 (PLÜSTOŠAIS BETONS NAKS JC70)**
- Tipa, partijas vai sÄrijas numurs vai kÄds cits b¼vizstrÄdÄjuma identifikÄcijas elements, kÄ noteikts 11. panta 4. punktÄ: **JOOTEBETOON NAKS JC70 (PLÜSTOŠAIS BETONS NAKS JC70), uz oriġinÄlÄ iepakojuma skaties ražošanas datumu un ražotÄja norÄdes.**
- B¼vizstrÄdÄjuma paredzÄtais izmantojums vai izmantojumi saskaņÄ ar piemÄrojamo saskaņoto tehnisko specifikÄciju, kÄ paredzÄjis ražotÄjs : **JOOTEBETOON NAKS JC70 (PLÜSTOŠAIS BETONS NAKS JC70) JC70 ir ar labu plÄstamību, Ätri cietējošs, nedaudz briešots sausais betons, ar paaugstinÄtu spiediena izturību, izturīgs pret sÄli un salu, pielietošanai vispÄrējai, aizpildošai un enkuratsaišu betonēšanai. Ziemas periodÄ ražo ar sala izturīgÄm piedevÄm, izmantošanai līdz -10°C.**
- RažotÄja nosaukums, reġistrÄtais komercnosaukums vai reġistrÄtÄ preču zīme un kontaktadrese, kÄ noteikts 11. panta 5. punktÄ : **AS "UNINAKS", Valuste tee 1, 90303 Lihula, Igaunija**
- Vajadzības gadījumÄ tÄ pilnvarotÄ pÄrstÄvja vÄrds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktÄ nosauktajiem uzdevumiem: **nav piemÄrojams**
- EkspluatÄcijas īpašību noturības novÄrtējuma un pÄrbaudes sistÄma vai sistÄmas, kÄ noteikts V pielikumÄ:
4 + sistÄma
- GadījumÄ, ja ekspluatÄcijas īpašību deklarÄcija attiecas uz b¼vizstrÄdÄjumu, kuram ir saskaņotais standarts:
EVS-EN 1504-2017 pamatÄ Uninaks AS Lihula rūpnīcas ražošanas procesa kontroles P6 ietvaros, veikta parauga testēšana pēc testēšanas plÄna.
SÄkotnējÄs tipveida pÄrbaudes veiktas Tallinnas TehniskÄs Augstskolas B¼vniecības instit¼tÄ.
- GadījumÄ, ja ekspluatÄcijas īpašību deklarÄcija attiecas uz b¼vizstrÄdÄjumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novÄrtējums: **nav piemÄrojams**
- DeklarÄtÄs ekspluatÄcijas īpašības :

B¼tiskie rakstura lielumi	EkspluatÄcijas īpašības	Saskaņota tehniskÄ specifikÄcija
Spiedes izturības klase pēc 28 dienÄm	>55/67MPa	EVS-EN 1504-2017
Sasaistes stiprība	> 015 N/mm ²	
Spiediena elastības modulis	>20GPa	
Nobīdes izturība	NPD	
Neierobežota sarukšana / piebriešana	<0,1%	
Hlorīdu saturs	< 0,1 % Cl	
Siltuma uzbriešana	< 100x10-6/K	
IzstrÄdÄšanas laiks	30 min	
¼dens j¼tība	NPD	
Uguns drošība	A1	
¼dens uzs¼ces spēja	≤ 0,5 kg/(m ² ·h ^{0.5})	
Vides klases	XC4, XD3, XS3, XF4, XA3	EVS-EN 206:2014+A2:2021 EVS-EN814:2020
Ilgizturība	0,01 kg/m ² 56 cikli	
B¼stamo vielu saturs	NAV	

10. Pielikuma 1. un 2. punktÄ norÄdītÄ izstrÄdÄjuma ekspluatÄcijas īpašības atbilst 9. punktÄ norÄdītÄjÄm deklarÄtajÄm ekspluatÄcijas īpašībÄm.

Par šo izdoto ekspluatÄcijas īpašību deklarÄciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktÄ norÄdītÄis ražotÄjs.

Parakstīts ražotÄja vÄrdÄ:

Guido Piksar
AS "UNINAKS" vadītÄjs
01.07.2023.

