

UNINAKS



EESTI EHITUSLIKUD KUIVSEGUD

EKSPLUATÄCIJAS İPAŞİBU DEKLARÄCIJA

Nr. UN 104 – 01.07.2025.

1. Unikäls izsträdäsuma tipa identifikācijas numurs: **JOOTEBETOON NAKS M300 (PLÜSTOŞAIS BETONS NAKS M300)**

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizsträdäsuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:

JOOTEBETOON NAKS M300 (PLÜSTOŞAIS BETONS NAKS M300), uz oriģinālā iepakojuma skaties ražošanas datumu un ražotāja norādes.

3. Būvizsträdäsuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs: **JOOTEBETOON NAKS M300 (PLÜSTOŞAIS BETONS NAKS M300) ir ar labu plūstamību, ātri cietējošs, nedaudz briestošs sausais betons, ar paaugstinātu spiediena izturību, aizpildošai un enkursaišu betonēšanai. Ziemas periodā ražo ar sala izturīgām piedevām, izmantošanai līdz -10°C.**

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā: **AS "UNINAKS", Valuste tee 1, 90303 Lihula, Igaunija**

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem: **nav piemērojams**

6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā: **4+ sistēma**

7. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizsträdäsumu, kuram ir saskaņotais standarts: **EVS – EN 1504-2017 pamatā**

Uninaks AS Lihula rūpnīcas ražošanas procesa kontroles P6 ietvaros, veikta parauga testēšana pēc testēšanas plāna.

Sākotnējās tipveida pārbaudes veiktas Tallinnas Tehniskās Augstskolas Būvniecības institūtā.

8. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizsträdäsumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: **nav piemērojams**

9. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

Būtiskie rakstura lielumi	Eksploatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Spiedes izturība	C30/37	EVS-EN 1504-2017
Sākotnējā sasaistes stiprība	> 0,15 N/mm ²	
Hlorīdu saturs	< 0,1 % Cl	
Uguns drošība/izturība	A1	
Ūdens uzsūces spēja	≤ 0,5 kg/(m ² ·h ^{0,5})	EVS-EN 206:2014+A2:2021
Vides klases	XC2, XD1, XS1, XF2	
Ilgizturība	0.20kg/m ² , F 28	
Bīstamo vielu saturs	NAV	

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izsträdäsuma eksploatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām.

Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Gert Piksar

AS "UNINAKS" vadītājs

01.07.2025.

