



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. UN 104 – 01.07.2023.

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: *JOOTEBETOON NAKS M300 (PLŪSTOŠAIS BETONS NAKS M300)*

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:

JOOTEBETOON NAKS M300 (PLŪSTOŠAIS BETONS NAKS M300), uz oriģinālā iepakojuma skaties ražošanas datumu un ražotāja norādes.

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs : *JOOTEBETOON NAKS M300 (PLŪSTOŠAIS BETONS NAKS M300) ir ar labu plūstamību, ātri cietējošs, nedaudz briestošs sausais betons, ar paaugstinātu spiediena izturību, aizpildašai un enkuratsaišu betonēšanai. Ziemas periodā ražo ar sala izturīgām piedevām, izmantošanai līdz -10°C.*

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā : *AS "UNINAKS", Valuste tee 1, 90303 Lihula, Igaunija*

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem: *nav piemērojams*

6. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:

4+ sistēma

7. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:

EVS – EN 1504-2017 pamatā

Uninaks AS Lihula rūpniecības ražošanas procesa kontroles P6 ietvaros, veikta parauga testēšana pēc testēšanas plāna.

Sākotnējās tipveida pārbaudes veiktas Tallinnas Tehniskās Augstskolas Būvniecības institūtā.

8. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: *nav piemērojams*

9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības :

Būtiskie rakstura lielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Spiedes izturība	C30/37	EVS-EN 1504-2017
Sākotnējā sasaistes stiprība	> 0,15 N/mm ²	
Hlorīdu saturs	< 0,1 % Cl	
Uguns drošība/izturība	A1	
Ūdens uzsūces spēja	≤ 0,5 kg/(m ² ·h ^{0,5})	
Vides klasses	XC2, XD1, XS1, XF2	EVS-EN 206:2014+A2:2021
Ilgizturība	0.20kg/m ² , F 28	
Bīstamo vielu saturs	NAV	

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Guido Piksam

AS "UNINAKS" vadītājs

01.07.2023.