

UNINAKS



EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. UN 114 – 01.04.2021.

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **KERGBETOON NAKS LC18**

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:

KERGBETOON NAKS LC18, uz oriģinālā iepakojuma skaties ražošanas datumu un ražotāja norādes.

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs : Vieglobetons ir viegli pildāms, līmeņojams un nogludināms, viss apjoms stabili sacietē, kā arī tas ir izturīgs pret siltuma un aukstuma iedarbību.

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā : **AS "UNINAKS", Valuste tee 1, 90303 Lihula, Igaunija**

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem: **nav piemērojams**

6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:
4 + sistēma

7. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:
EVS-EN 206:2014+A2:2021 pamatā

Uninaks AS Lihula rūpnīcas ražošanas procesa kontroles P6 ietvaros, veikta parauga testēšana pēc testēšanas plāna.

Sākotnējās tipveida pārbaudes veiktas Tallinnas Tehniskās Augstskolas Būvniecības institūtā.

8. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: **nav piemērojams**

9. Deklarētās eksploatācijas īpašības :

Būtiskie rakstura lielumi	Eksploatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Spiedes izturība klase	LC18	EVS-EN 206:2014+A2:2021
Sākotnējā sasaistes stiprība	> 0,15 N/mm ²	
Hlorīdu saturs	< 0,1 % Cl	
Uguns drošība/izturība	A1	
Ūdens uzsūces spēja	≤ 0,5 kg/(m ² ·h ^{0,5})	
Vides klases	XO	
Bīstamo vielu saturs	NAV	

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām.

Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Guido Piksar

AS "UNINAKS" vadītājs

01.04.2021.