

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

nr UN 201- 01.02.2025

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **KROHVISEGU NAKS KS**
2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt: *vaata pakendilt. Kuupäev ja tehase märgistus*
3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: *Sise-ja välistingimustes kasutatav tsemendipõhine krohvisegu*
4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:
AS Uninaks, Valuste tee 1, 90303 Lihula, Eesti
5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 täpsustatud ülesandeid: *Ei kohaldata*
6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: *Süsteem 4*
7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote Toimivusdeklaratsiooni korral: *Ei kohaldata*
8. Euroopa tehniline hinnang: *Ei kohaldata.*
9. Deklareeritud toimivus

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tuletundlikkus	$A1_{FL}$	EVS-EN 998 -1: 2016
Veeimavus	$W 2 < 1,0 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$	
Veeauru läbilaskvus	$\mu < 45$	
Nakketugevus	$> 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Soojajuhtivus ($\lambda_{10, \text{kuiv}}$)	$0,27 \text{ W/mK}$ (tabeliväärtus)	
Ohtlikud koostisosad	<i>Ei</i>	

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Guido Piksar

Uninaks AS juhataja

01.02.2025

UNINAKS

EESTI EHITUSLIKUD KUIVSEGUD



UN 201 -01.02.2021

**UNINAKS AS, Valuste tee 1, 90303,
Lihula, Estonia
13**

EN 998-1

Üldotstarbeline mört (GP)

KROHVISEGU NAKS KS

Tuletundlikkus: Klass A 1

Nake: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ FP:B

Veeimavus: $W 2 < 1,0 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$

Veeauru läbilaskvus: $\mu < 45$

Soojuserijuhtivus: $(\lambda_{10, \text{kuiv}}) 0,27 \text{ W/mK}$ (tabeliväärtus)