

UNINAKS

EESTI EHITUSLIKUD KUIVSEGUD



EKSPLUATÄCIJAS İPAŠİBU DEKLARÄCIJA

Nr. UN 501 –03.02.2025.

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas kods: **NAKS 1 C1 TE**
2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā: **NAKS-1**
3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs : **uz cementa bāzējoš, ātri cietējoša flīžu līme sienām un grīdām, izmantošanai iekšējos apstākļos .**
4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā : **AS "UNINAKS", Valuste tee 1, 90303 Lihula, Igaunija**
5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem: **nav piemērojams**
6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā: **3 Sistēma**
7. Eksploatācijas īpašību deklarācija atbilst harmonizētam standartam : **EN12004:2008 +A1:2012**
Sākotnējie tipveida testi veikti Tallinnas Tehniskās augstskolas, Būvniecības institūta, Būvmateriālu zinātnes un izmēģinājuma laboratorijā ar reģ. Nr. L004 .
8. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: **nav piemērojams**
9. Deklarētās eksploatācijas īpašības :

Būtieskie rakstura lielumi	Eksploatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Uguns drošība/izturība	A1	EN 12004 : 2008 + A1 : 2012
Sākotnējā atraušanas sasaistes stiprība	$\geq 0.5 \text{ N / mm}^2$	
Atraušanas stiprība pēc ūdens uzsūkšanas	$\geq 0.5 \text{ N / mm}^2$	
Atraušanas stiprība pēc karsēšanas	$\geq 0.5 \text{ N / mm}^2$	
Atraušanas stiprība pēc sasalšanas cikliem	$\geq 0.5 \text{ N / mm}^2$	
Nobīde	$< 0,5 \text{ mm}$	

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām.

Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Gert Piksar

AS "UNINAKS" vadītājs
03.02.2025.

