

**ДЕКЛАРАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК КАЧЕСТВА**  
№ UN 105-01.04.2021

1. неповторимый идентификационный код типа изделия: **PAISUV BETOON NAKS M400**
2. Номер типа, партии или серии или иной элемент, позволяющий идентифицировать строительное изделие согласно части 4 статьи 11: **PAISUV BETOON NAKS M400- смотрите дату изготовления и маркировку завода на упаковке изделия.**
3. Планируемое целевое назначение (целевые назначения) строительного изделия, предусмотренное изготовителем, в соответствии с применяемым унифицированным техническим описанием: *Сухая бетонная смесь на основе гранитного щебня, расширяющаяся при твердении готового бетонного раствора. Используются для различных бетонных работ.*
4. Требуемое в части 5 статьи 11 наименование производителя, зарегистрированное наименование товара или зарегистрированная торговая марка и контактный адрес:  
**AS Uninaks, Валусте tee, 1, 90303 Лихула, Эстония**
5. При необходимости наименование и контактный адрес уполномоченного представителя, в полномочия которого входят задачи, уточненные в части 2 статьи 12: *Не применяется*
6. Установленная в приложении 5 система (системы) оценивания и контроля стабильности характеристик строительного изделия: **Система 4**
7. Строительное изделие, на которое распространяется действие унифицированного стандарта, в случае Декларации характеристик качества: *Управление производственным процессом Р6 лихулаского завода Uninaks AS на основании EVS-EN 206:2014+A1:2021, испытание взятых с завода образцов в соответствии с планом испытания. Первичные типовые испытания выполнены в Институте строительных изделий Таллиннского технического университета.*
8. Европейская техническая оценка: *Не применяется.*
9. **Характеристики декларации**

| Основные свойства                  | Характеристики качества                      | Унифицированное техническое описание                                |
|------------------------------------|--|---|
| Класс предела прочности при сжатии | C 30/37                                      | EVS-EN 206:2014+A2:2021<br><br><br><br><br><br><br><b>ГОСТ 5802</b> |
| Прочность сцепления                | > 0,15 Н/мм <sup>2</sup>                     |   |
| Содержание хлора                   | < 0,1 % Cl                                   |   |
| Класс огнестойкости                | A1   |   |
| Водопоглощаемость                  | ≤ 0,5 кг/(м <sup>2</sup> ·ч <sup>0,5</sup> ) |   |
| Экологические классы               | XC3, XD1, XS1, XF3, XA4                      |   |
| Стойкость                          | F 56   |   |
| Содержание опасных веществ         | Нет  |   |

10. Характеристики изделия, установленные в пунктах 1 и 2, находятся в соответствии с характеристиками качества, декларированными и указанными в пункте 9.

Настоящая декларация характеристик качества выдана под исключительную ответственность производителя, установленного в пункте 4.

Подписано изготовителем от имени:

Гуйдо-Пиксар

Руководитель Uninaks AS

01.04.2021