

UNINAKS

EESTI EHITUSLIKUD KUIVSEGUD



EKSPLUATÄCIJAS İPAŠİBU DEKLARÄCIJA

Nr. UN113 – 06.01.2025.

- Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **SANGITUSBETOON C35 (BRUĢAKMENS BETONS C35)**
- Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:
SANGITUSBETOON C35 (BRUĢAKMENS BETONS C35)
, uz oriģinālā iepakojuma skaties ražošanas datumu un ražotāja norādes.
- Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs : **SANGITUSBETOON C35**
ir pēc masas stabili cietējošs, labi aizpildošs, nenosēdošs rupjgraudu betons, ādeni drenējošs betons, bruģakmens iestrādes betona masa, izturīgs pret salu.
- Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā :
AS "UNINAKS", Valuste tee 1, 90303 Lihula, Igaunija
- Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem: **nav piemērojams**
- Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:
4 sistēma
- Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:
EVS-EN 998-1:2016 pamatā
Uninaks AS Lihula rūpnīcas ražošanas procesa kontroles ietvaros, veikta parauga testēšana pēc testēšanas plāna. Sākotnējās tipveida pārbaudes spiediena izturībai veiktas Tallinnas Tehniskās Augstskolas Būvniecības institūtā.
- Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: **nav piemērojams**
- Deklarētās ekspluatācijas īpašības :

Būtiskie rakstura lielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Spiedes izturības klase	C35/45	EVS-EN 1015
Siltumvadītspēja ($\lambda_{10, sausa}$)	0.27 W/mK	EVS-EN 998-1:2016
Sasaistes stiprība	$> 0.5 \text{ N/mm}^2$	
Hlorīdu saturs	$< 0,1 \% \text{ Cl}$	
Uguns drošība	A1	
Ūdens uzsūces spēja	$W 1 < 0,4 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{min}^{0,5})$	
Vides klases	XC2, XD1, XS1	
Ilgizturība	F 15	
Ūdens tvaiku caurlaidība	$\mu < 5$	
Bīstamo vielu saturs	NAV	

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Gert Paksar

AS "UNINAKS" vadītājs

26.05.2025.

