

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. UN 108-2023-02-01

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **BETONAS VERTIKALIOMS SIŪLĒMS UŽPILDYTI VVB C40/50 - 10°C.**
- Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį: **betonas vertikalioms siūlėms užpildyti VVB C40/50 -10°C, žr. produkto pakuotėje nurodytą pagaminimo datą ir gamyklos ženklą.**
- Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją: **VVB C40/50-10°C yra pastovaus tūrio skiedinys vertikalioms ir horizontalioms betono elementų siūlėms užpildyti. Pagamintas su nuo užšalimo apsaugančiu priedu ir gali būti naudojamas iki -10 °C temperatūros.**
- Gamintojo pavadinimas, registruotasis komercinis pavadinimas arba registruotasis prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:
AS „Uninaks“, Valuste tee 1, 90303 Lihula, Estija.
- Jeigu reikia, įgalioto atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas: *netaikoma.*
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip numatyta V priede: **4 sistema.**
- Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju: *pagal EVS-EN 206:2014+A1:2016, „Uninaks“ AS „Lihula“ gamyklos gamybos kontrolė P6, iš gamyklos paimtų mėginių testavimas pagal testavimo planą. Pirminiai tipo testavimai atlikti Talino technikos universiteto statybos produktų institute.*
- Europos techninis įvertinimas: *netaikoma.*
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės**

Pagrindinės charakteristikos	Eksploataavimo charakteristikos	Suderintas techninis aprašas
Stipris gniuždant, po 28 parų	>50 MPa	EVS-EN 1504-2017
Sukibimas	>1 N/mm ²	
Tamprumo modulis	>20 GPa	
Šlyties standumas	NPD	
Neribotas susitraukimas / plėtimasis	<0,1 %	
Chlorido kiekis	<0,1 % Cl	
Šiluminis plėtimasis	<100x10-6/K	
Naudojimo laikas	30 min.	
Atsparumas vandeniui	NPD	
Atsparumas ugniai	A1	
Vandens sugėrimas	≤0,5 kg/(m ² ·h ^{0,5})	EVS-EN 206:2014+A2:2021 EVS-EN 814:2020
Aplinkos poveikio klasės	XC4, XD3, XS3, XF4, XA31	
Trukmė	0,03 kg/m ² 56 ciklai	
Pavojingų medžiagų kiekis	Ne	

- 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamąsias eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota vadovaujantis 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Gamintojo vardu pasirašo:

Guido Piksar AS „Uninaks“ vadovas

2023.02.01

