

UNIFLEX

ÜHEKOMPONENTNE ILMASTIKU- JA VEEKINDEL MEMBRAAN-MASTIKS.

KASUTAMISALAD:

Veekindlate reservuaaride tihendamine, vundamintide ja keldrite vettpidav kaitsekiht, isolatsioonikiht plaaditavatele seintele, rõdude, terrasside, katuste veekindlaks muutimine, autogaraažide, sildade betoonkonstruktsioonide kaitsekiht, igasugustel remonditöödel vettpidava kihi loomine. Uniflex mastiks kaitseb ehitisi survevee, kestva pinnase niiskuse ja päikesekiirguse eest.

KUIVSEGU KOOSTIS

- Vee –ja külmakindlust tagavad polümeerid, kvartslüüv, plastifikaatorid, pigment.

ALUSPINNAKS SOBIVAD

- Betooni, krohvi –ja niiskuskindla pahtli pinnad.
- Erinevatest tellistest-plokkidest müüritised.
- Kipsplaadist seinad-põrandad.
- Looduskividest pinnad jne.

ETTEVALMISTUSED TÖÖKS

- Aluspinnaga naket nõrgendavad ained nagu lahtine värv, tolmu, rasv, tuleb eelnevalt eemaldada ja tolmu puhastada. Aluspind Uniflexiga töötamisel võib olla ka niiske, kuid mitte vesimärg.
- Kalla puhas leige vesi segamishõltsusse.
- Vee suhe kuivseguga 18-25 %. 10 kg ämbrile kulub 1,8 – 2,5 liitrit vett.
- Lisada Uniflex kuivsegu.
- Sobilik vee kogus sõltub aluspinna niiskusest, poorsusest ja mastiksi pinnale kandmise viisist.
- Segada hoolikalt kuni segu täieliku määrgumiseni.
- Lasta segul ca 5 min seista ja segada seejärel kergelt uuesti.
- Valmissegatud mastiks on kasutatav toatemperatuuril 1-2 tundi.

TÖÖTAMINE UNIFLEX MASTIKSIGA

- Segu kantakse pinnale maalirulli, pintli, pahtlilabida või pahtlipritsiaga.
- Soovituslik kihtide arv 2.
- Minimaalne mastiksi kihi paksus niiske ja märja aluspinna korral 2 mm, survevee korral 3 mm.
- Pärast aluspinna ettevalmistust kanda mastiks kogu aluspinnale ühtlases kihis. Kulu ca 1,5 kg/m².
- Esimese kihi kuivamise järgselt (+20 °C temperatuuri korral 6 tundi või enam) kanda peale teine kiht.
- Tööriistad puhastada, pesta veega kohe peale tööde lõpetamist.

MASTIKSI KUIVAMINE

- Üks mastiksi kihi kuivamine teise kihi pealekandmiseni võtab aega minimaalselt 6 tundi, olenevalt keskkonna temperatuurist ja õhu niiskusest.
- Keelatud on kiirendada kuivamist kalorifeeride, põrandakütte või liikuva õhuga.
- Kuivamise perioodil kaitsta mastiksit otseste päikesekiirte eest.
- Uniflex mastiksile saab katteid kleepida pärast 3 ööpäeva.

PIIRANGUD JA OHUD

- Töötamisel Uniflex mastiksiga peab aluspinna, segumassi ja ruumi temperatuur olema vahemikus + 5 – 30 °C.
- Uniflex mastiks kardab kuivanult mehaanilisi vigastusi, mis võivad lõhkuda membraani. Kohad kus võivad tekkida vigastused tuleks mastiks katta plaatide või mõne teise mehaanilise kaitsekihiga.
- Aluspinna ebastabiilsuse korral on soovitatav kasutada mastiksi kihis armeerimiskangast.
- Segu sattumine kanalisatsiooni võib tekitada selle ummistusi.
- Toode sisaldab tsementi. Veega kokkupuutumisel tekib leeliseline reaktsioon, mis võib tekitada naha ärritust. Segu silma sattumisel loputa kohe rohke veega. Täpsemad andmed toote ohutuskardil.

SÄILITAMINE

- Ämbrites mastiksipulber hoida kuivas ruumis.

Säilivusaeg originaalpakendis kuivades tingimustes on 1 aasta.