

UNINAKS

EESTI EHITUSLIKUD KUIVSEGUD



EKSPLUATÄCIJAS İPAŞİBU DEKLARÄCIJA

Nr. UN115 – 06.01.2025.

- Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **KIIRKIVINEV VUUKIMISBETOON KVB (ŠUVOŠANAS BETONS)**
- Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:
KIIRKIVINEV VUUKIMISBETOON NAKS KVB (ŠUVOŠANAS BETONS NAKS KVB),
uz oriģinālā iepakojuma skaties ražošanas datumu un ražotāja norādes.
- Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs: **KIIRKIVINEV VUUKIMISBETOON NAKS KVB**
ir pēc masas ātri cietējošs, labi aizpildošs, nenosēdošs betons, bruģakmens šuvju betona masa, izturīgs pret salu.
- Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:
AS "UNINAKS", Valuste tee 1, 90303 Lihula, Igaunija
- Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem: *nav piemērojams*
- Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:
4 + sistēma
- Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:
EVS-EN 206 pamatā
Uninaks AS Lihula rūpnīcas ražošanas procesa kontroles ietvaros, veikta parauga testēšana pēc testēšanas plāna.
Sākotnējās tipveida pārbaudes spiediena izturībai veiktas Tallinnas Tehniskās Augstskolas Būvniecības institūtā.
- Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: *nav piemērojams*
- Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie rakstura lielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Spiedes izturības klase	C30/37	EVS-EN 206
Siltumvadītspēja ($\lambda_{10, saus}$)	0.27 W/mK	
Sasaistes stiprība	> 1.5 N/mm ²	
Hlorīdu saturs	< 0,1 % Cl	
Uguns drošība	A1	
Ūdens uzsūces spēja	W 1 < 0,4 kg/(m ² · min ^{0,5})	
Vides klases	XC3, XD1, XS1	
Lieces stiprība	> 7 N/mm ²	
Bīstamo vielu saturs	NAV	

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Gert Piksar

AS "UNINAKS" vadītājs

01.02.2023.

