

## **Looduslike –ja tehiskivide „sängitus“ ja vuukimissegu**

# **CUBE**

**ILMASTIKUKINDEL KUIVSEGU, LOODUSLIKE –JA TEHISKIVIDE PAIGALDAMISEKS TUGEVALE ALUSINNALE.**

**KIVIDE „SÄNGITAMISEKS“ JA JÄRELVUUKIMISEKS**

**KASUTAMISEKS SISE- JA VÄLISTINGIMUSTES.**

### **KOOSTIS**

- Klassifitseeritud kuiv liiv, vett läbilaskvad täite ja sideained, väike kogus portlandtsementi.

### **ETTEVALMISTUSED TÖÖKS JA TÖÖTAMINE KUIVSEGUGA**

- CUBE kuivsegu kasutatakse looduskivide, põletatud savist tänavakivide ja tsementkivide paigaldamisel tugevale aluspinnale.
- Segukihi paksus kivide all sõltub kivide mõõtudest ja aluspinna tasasusest. Tavaliselt 1-5 cm.
- „Sängitatud“ kivide vuukimisel harjata kuivsegu vuukidesse nii, et vuugid oleksid täielikult täitunud. Täidetud vuukidega sillutist niisutada kergelt ja seejärel kivipinnad puhastada. CUBE segu tugevneb õhuniiskuse toimel pikema aja jooksul.
- Kivinenud segu ei tolma vuukidest välja. Samas on segul omadus aluspinnasesse läbi lasta vihmavett ja niiskust. .

### **SÄILITAMINE**

- Kottides segupulbrit hoida kuivas ruumis.
- Segupulbri säilimisaeg kuni 1 aasta.